Metylan
Colle papiers peints
Prêt à Poser 2.25kg

APPLICATIONS

Pour touts types de papiers peints à envers non tissés sur supports absorbants.

PROPRIETES

Temps ouvert 10 à 20 minutes, transparente au séchage, consommation 150 à 200 g/m².

3 rouleaux pour des lés de 53 cm de large x 10 m de long (env.15 m²).

Respecter scrupuleusement les préconisations de mise en œuvre du fabriquant de papiers peints afin de faciliter la dépose ultérieure éventuelle de l'intissé.

PRECAUTIONS

Ne pas appliquer à des températures inférieures à +5°C.

Bien refermer l'emballage après emploi. Garder dans un endroit frais et à l'abri du gel. Tenir hors de la portée des enfants.

MODE D'EMPLOI

1) Préparation des fonds

- Les murs doivent être propres, sains, secs, solides, lisses, plans, normalement absorbants et non exposés à des remontées d'humidité.
- Enlever les anciens papiers peints et revêtements muraux avec Metylan Décoll' Max, Metylan Décolleur Actif ou Metylan Décolleur Expert.
- Imprimer les supports très absorbants avec la colle diluée (mélanger avec la même quantité d'eau).

2) Préparation de la colle

- Bien remuer la colle dans le seau.

3) Application

- Appliquer la colle uniformément sur le mur avec un rouleau à tapisser Metylan.
- Poser les lés directement sur la colle encore humide.
- Maroufler le papier peint de manière uniforme avec la spatule à maroufler Metylan.
- Presser les bords avec la roulette à tapisser Metylan.
- Couper le papier peint le long du plafond, des plinthes et autour des ouvertures avec une lame de cutter tranchante.

Remarque : enlever immédiatement les tâches de colle avec une éponge humide. Nettoyer directement les outils à l'eau.

FICHES TECHNIQUES

METYLAN
Colle Prêt à Poser 2.25kg PCB 1
IDH: 1601536

Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
Colle Prêt à Poser 2.25kg	seau	1601536	1	3178040688407	3178040688407	35069900

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	l	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
Colle Prêt à Poser 2.25kg	pdt	169	251	115	2.25	2.25				
	colis	169	251	115	2.25	2.356				
	palette	800	1200	835	283.500	322.856	21	6	126	126

NOMENCLATURE DOUANIERE :

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

Fiche de données de sécurité de Metylan Standards disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site http://mymsds.henkel.com

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la règlementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et règlementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

ELIMINATION DES DECHETS

Restes de produits durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Ne recycler que des emballages entièrement vides. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080410.

AUTRES PRODUITS DE LA GAMME

Metylan Colle Spéciale	**Colle renforcée pour papiers peints lourds, spéciaux, vinyls**
Metylan Colle Max poudre	**Colle renforcée tous papiers peints**
Metylan Colle Intissés	**Colle renforcée papiers peints intissés**
Metylan Colle Vinyls	**Colle renforcée papiers peints vinyls**
Metylan Colle Standards	**Colle renforcée papiers peints standards légers**
Metylan Ovalit TDV	**Colle renforcée pour toutes les toiles de verre**
Metylan Colle Max Liquide	**Colle renforcée liquide tous papiers peints**
Metylan Colle Max 2en1 Retouch'Express	**Colle raccords tous papiers peints**
Metylan Colle Max 2en1 Frises et Stickers	**Colle pour frises et stickers avec brosse et spatule intégrés**
Metylan Décoll'Max 2en1	**Décolleur surpuissant**

Mise à jour de la fiche technique: Novembre 2011

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87 www.toutcoller.com

TOUT COLLER.com
DÉCORER | RÉPARER | FIXER

Henkel Qualité Professionnelle